

Karbantartási útmutató:

Redőnyök

Tanácsok, és hasznos információk az Ön árnyékolójának karbantartásához.

Az első használat előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót, és mindenekelőtt ügyeljen a biztonsági előírások betartására. Kérjük, vegye figyelembe, hogy árnyékolót becsomagolás előtt minden esetben kipróbáljuk és beállítjuk az optimális működéshez. A kezelési és karbantartási előírások be nem tartásából, valamint a helytelen szállítástól és felszerelésből eredő károk nem részei a garanciális hibák körének.

PROFI BESZERELÉS

Mindig szakemberre bizza a termék beszerelését! A nem megfelelő beszerelés komoly károkat okozhat a szerkezetekben, és az így keletkezett sérülések már az első használat során problémákat okozhatnak. Ezért érdemes gondoskodni arról, hogy a beszerelést szakértő végezze, így elkerülhetők a kellemetlenségek, és nem utolsósorban megőrizhető a jótállás.

A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT SZABÁLYAI

Kérjük, hogy figyelmesen kövesse az alábbiakban található irányelveket a redőny rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében.

1. **Előzetes ellenőrzés:** Mielőtt redőnyét használná, mindig bizonyosodjon meg róla, hogy semmilyen külső tényező nem akadályozza az árnyékolástechnikai eszköz mozgását. A szerkezet útjában lévő tárgyak vagy akadályok könnyen kárt okozhatnak az ön árnyékolójában.
2. **Gondos beszerelés:** A telepítés során ügyeljen arra, hogy az első leengedésnél a lécek zárása tökéletes legyen. Amennyiben ezen a ponton probléma merül fel, többszöri határozott le- és felmozgatással helyreállíthatja a megfelelő működést.
3. **Működtetés körültekintően:** A redőny mozgatásakor ügyeljen az egyenletes és sima működtetésre, különösen gurtnival rendelkező redőny esetén. Az oldalirányú gurtni mozgás elkerülése érdekében mind leengedés, mind felhúzás során kerülje a hirtelen és erőteljes mozdulatokat.

Ezen óvintézkedések betartásával hozzájárulhat a redőny hosszú élettartamához és biztonságos működéséhez.

JÓTANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN

Feltolás és feltolásgátló: Kerülje a redőny sínben történő feltolását, mivel ez a tekeredés fellazuláshoz vezet, amely problémát okozhat és károsíthatja a redőnypalástot. Amennyiben feltolás gátló van beépítve, a funkció csak akkor működik megfelelően, ha a redőny leengedett helyzetben van, és a végállások jól vannak beállítva.

Motoros kivitel és távvezérlés: Az elektromosan vezérelt redőnyök mozgatása a legegyszerűbb. Ha a vezérlés nem működik megfelelően, az általában a hő védő kapcsoló felmelegedése miatt fordul elő. Ebben az esetben néhány perces pihentetés elegendő lehet a szerkezet újraindításához.

Időjárési körülmények figyelése: A redőnyök kiválóan védenek az időjárás viszontagságaitól, ezért esős vagy viharos időben leengedésük javasolt. Ezenkívül erős szél esetén zárja be az ablakot, és ügyeljen arra, hogy távollétében ne legyen huzat. A zárt redőnyök csak a minőségi tanúsítványban előírt szélnyomásnak képesek ellenállni.

Nyári hőségben ajánlott a redőnyt napárnyékolóként használni, de ne húzza le teljesen. Ezzel biztosítható a redőny mögötti légmozgás, különösen a műanyag redőnyök esetében, ami csökkentheti a deformálódás kockázatát.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS EGYSZERŰEN

Az árnyékolástechnikai eszközök a rendeltetésszerű használat során nem károsodnak, de az idő múlásával koszolódhatnak. A redőny tisztítása és ápolása során a következő tippeket érdemes betartani:

- 1. A lamellák tisztítása:** A redőny felületén lerakódott szennyeződések puha ronggyal és langyos vízzel könnyedén eltávolíthatja. Kerülje azonban az oldószer vagy alkohol tartalmú tisztítószereket és súrolószereket, mivel ezek károsíthatják a lamellákat, és könnyebben megköthetik a szennyeződések.
- 2. Sínek tisztítása:** Az árnyékoló vezető síneiben felgyülemlett koszt és idegen tárgyakat rendszeresen távolítsa el a megfelelő működés érdekében.
- 3. Párásodás megelőzése:** Ne hagyja huzamosabb ideig leengedett redőny mellett bukó állásban az ablakot, mivel ez párásodást okozhat a redőny és az ablak felületén. Fagypont alatti hőmérséklet esetén figyeljen, hogy ne alakuljon ki jégképződés.

Ezen egyszerű tisztítási és ápolási lépések betartásával hozzájárulhat a redőny hosszú élettartamához és a megfelelő működéshez.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A redőny nem gátolja az ablakból történő kiesést, ezért ne hagyja, hogy a kisgyermek közel menjenek a nyitott ablakhoz, amikor a redőny le van engedve.

Ha szúnyoghálós vagy kombi redőnyt használ, ügyeljen arra, hogy a redőnypalást teljesen leengedett állapotában ne húzza le (feszítse ki) a szúnyoghálót, mivel a feltolás gátló sérülést okozhat.

Az árnyékolók karbantartását és javítását mindig képzett szakember végezze, a típusnak megfelelő pótkomponensek használatával.