

Karbantartási útmutató:

Veranda árnyékló

Tanácsok, és hasznos információk az Ön árnyékolójának karbantartásához.

Az első használat előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót, és mindenekelőtt ügyeljen a biztonsági előírások betartására. Kérjük, vegye figyelembe, hogy árnyékolót becsomagolás előtt minden esetben kipróbáljuk és beállítjuk az optimális működéshez. A kezelési és karbantartási előírások be nem tartásából, valamint a helytelen szállításból és felszerelésből eredő károk nem részei a garanciális hibák körének.

PROFI BESZERELÉS

Mindig szakemberre bizza a termék beszerelését! A nem megfelelő beszerelés komoly károkat okozhat a szerkezetekben, és az így keletkezett sérülések már az első használat során problémákat okozhatnak. Ezért érdemes gondoskodni arról, hogy a beszerelést szakértő végezze, így elkerülhetők a kellemetlenségek, és nem utolsó sorban megőrizhető a jótállás.

A RENDELTETÉSZERŰ HASZNÁLAT SZABÁLYAI

Kérjük, hogy figyelmesen kövesse az alábbiakban található irányelveket a napellenző rendeltetés szerű használatának biztosítása érdekében.

Előzetes ellenőrzés: Mielőtt a veranda árnyékolót használná, mindig bizonyosodjon meg róla, hogy semmilyen külső tényező nem akadályozza az árnyékolástechnikai eszköz mozgását. A szerkezet útjában lévő tárgyak vagy akadályok könnyen kárt okozhatnak az ön árnyékolójában.

Ezen óvintézkedés betartásával hozzájárulhat az árnyékoló hosszú élettartamához és biztonságos működéséhez.

JÓTANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN

Motoros kivitel és távvezérlés: Távvezérléssel és elektromos hajtással rendelkező veranda árnyékolók mozgatása rendkívül egyszerű. Ha a vezérlés akadozik vagy nem megfelelő, lehet, hogy a többszöri használat során felmelegedő hővédőkapcsoló okozza. Ebben az esetben pár perces pihentetés után a szerkezet újra működésbe lép. Villámcsapás esetén az eszköz áramtalanítása után ellenőrizze a biztosítékot, és ha nincs károsodás, az eszközt újra működésbe helyezheti.

Időjárási körülmények figyelése:

Közeledő vihar esetén mindig húzza be az árnyékolót, hogy elkerülje a szél vagy az eső által okozott károkat. Ha a vászon elázott esőben, engedje ki, és csak száradás után tekerje fel újra. Hó terhelésnek szigorúan tilos kitenni az árnyékolót.

Szél- és fényérzékelőkkel felszerelt árnyékoló esetében, nagy viharok előtt húzza be a veranda árnyékolót és kapcsolja ki az automatikát.

Nyáralás vagy hosszabb távollét esetén is érdemes kikapcsolva tartani az automatikát.

Az árnyékoló maximum 35-50 km/h szelet képes elviselni.

Gyenge eső esetén csak akkor terhelje vízzel a ponyvát, ha a napellenző dőlésszöge a vízszintestől nagyobb, mint 14°, ellenkező esetben vízszak keletkezhet.

Nagy esőintenzitás esetén még megfelelő dőlésszög esetén sem terhelje vízzel a napellenzőt.

Megfelelő dőlésszög esetén sem garantálható a varrások tökéletes vízszigetelése.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS EGYSZERŰEN

Az árnyékolástechnikai eszközök a rendeltetésszerű használat során nem károsodnak, de az idő múlásával koszolódhatnak. Az eszköz tisztítása és ápolása során a következő tippeket érdemes betartani:

A napellenző fém részein felgyülemlt szennyeződéseket könnyedén és gyorsan távolíthatja el puha ronggyal és langyos vízzel. Fontos megjegyezni, hogy az oldószer vagy alkohol tartalmú tisztítószer, súrolószer károsíthatják a vázat. A ponyván lévő port száraz állapotban célszerű egy kefével eltávolítani. Fontos kiemelni, hogy a napellenző ponyva speciális impregnálással van ellátva, és ennek mértéke minden tisztítással csökken. A tisztításhoz kizárólag a Sattler ponyvatisztítót ajánljuk, az impregnálás újbóli felviteléhez kérje szakember segítségét.

Tisztítás és karbantartás során mindig alkalmazzon megfelelő létrát, de soha ne támassza azt a napellenzőnek, és ne kapaszkodjon a napellenzőbe. Az elektronikával ellátott napellenzőt csak kikapcsolt állapotban tisztítsa meg, így elkerülheti, hogy a napellenző ki- és betekeredésekor sérülést okozzon. A karbantartási és javítási munkákat mindig bizza képzett szakemberre, és az eredeti pótalkatrészek használata javasolt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Elektromos vezérléssel működtetett napellenzőknél, különösen közterületen és 2,5 méteres szerelési magasság alatt, soha ne használja a távirányítót, ha nem látja közvetlenül a mozgó részeket, mivel ez balesetveszélyes.

Csak a gyártó írásos engedélyével végezzen változtatásokat a szerkezeten! Tilos a napellenzőt további terheléssel vagy kötélkifeszítéssel további terhelésnek kiténni.

Ne engedje meg gyermekeknek, hogy játszanak a napellenzővel, mivel ez balesetveszélyes lehet.

BERDO

ALUTECHNIC

Az árnyékolók karbantartását és javítását mindig képzett szakember végezze, a típusnak megfelelő pót alkatrészek használatával.

E-mail: info@berdoalutechnic.hu
Tel.: +36 70 415 57 46
Cím: 7635 Cserkút Hszo89/36

www.berdoalutechnic.hu